# Casco Industrial V-Gard

Estilo gorra



El casco **MSA V-Gard**, con su distintivo diseño de marca "V" es una marca reconocida mundialmente por su **comodidad, calidad y durabilidad**. MSA ha vendido más de 100 millones de Cascos V-Gard desde su lanzamiento. Tantos que, el icónico diseño "V" ha sido un pilar durante muchos años incluso en los lugares de trabajo más difíciles.

La versatilidad de uso incluye, la certificación para ser utilizado con la visera hacia atrás (facilitando el uso con visores y máscaras de soldar), adicionalmente posee ajustes de posición vertical y horizontal con la finalidad de que el usuario pueda extender la visera hacia adelante y ajustar la altura del casco sobre su cabeza. Otro beneficio que incorpora el casco V-Gard es la doble cinta en la suspensión para incrementar la capacidad de disipación de energía ante un impacto sobre el casco.

Otro de los beneficios que incorpora el modelo V-Gard es la gama de colores que se pueden seleccionar (hasta 21).

## Aplicaciones

- Minería
- Petróleo, Gas y Petroquímicas
- Electricidad y Servicios básicos.
- Industria en general
- Construcción

## Materiales y Componentes

Concha: Polietileno virgen de alta densidad
Cintas - Nylon
Clips - Polipropileno
Ajuste: Fas-Trac III
Barbiquejo: Elástico de Nylon afelpado con capacidad dieléctrica

Suspensión:
Cincho - Polietileno
Banda para sudor: Vinil perforado acojinado
Accesorios:
Ganchos: Polietileno

## Especificaciones Técnicas

| | |
|---|---|
| Ancho de bandas de la suspensión: 3/4 pulgadas | Tamaño de la suspensión: 6 1/4 a 7 3/4 pulgadas |
| Puntos de apoyo: 4 | Visera: cara inferior antirreflejante |
| Peso: 340 gramos | Clase E |
| Tipo I (contra impacto superior) | |

# Casco Industrial V-Gard

Estilo gorra

## Características Generales

Resisten y Ligero.

Tipo I - Impacto superior

Ranuras laterales para un perfecto acoplamiento de accesorios para protección facial y auditiva MSA.

Propiedad dieléctrica (no conduce electricidad) Clase E, hasta 20,000 volts por 3 minutos (ANSI)

## Normas

ANSI/ISEA Z89.1-2014
NCH 461 2001
EN50365:2002
IRAM 3620
NMX-5-055-SCFI-2009
CSA Z94.1.2005
EN397: 2012
NBR 8221
NOM-115-STPS-2009

## Información para Ordenar

| Color | Suspension Fas Trac III | Suspension One Touch |
|---|---|---|
| Amarillo | 475360 | 10057443 |
| Azul | 475359 | 10057442 |
| Blanco | 475358 | 10057441 |
| Gris | 475364 | 10057447 |
| Marron | 495854 | 10057448 |
| Naranja | 475361 | 10057444 |
| Rojo | 475363 | 10057446 |
| Verde | 475362 | 10057445 |
| Dorado | 475365 | 286543 |
| Verde Limon | 815565 | ND |
| Celeste | 495853 | ND |
| Rosado | 495862 | ND |
| Negro | 492559 | ND |
| Amarillo - Verde Hi Viz | 10061512 | ND |