# Hydroblast® HB
# HB510PF



## Clasificación ANSI D3, D4, D5

La serie Hydroblast HB5 tienen muchas características que incluyen un sello interior similar a unas gafas de TPR super suave diseñado para aplicaciones resistentes a salpicaduras. Construidos para salpicaduras de líquidos y entornos polvorientos, estos anteojos cumplen y superan los requisitos ANSI D3 para gotas y salpicaduras, ANSI D4 para protección contra el polvo y ANSI D5 para protección contra el polvo muy fino. Cada patilla tiene TPR suave co-inyectado en las sienes para un ajuste cómodo y viene con una correa elástica totalmente ajustable que se conecta a las sienes, asegurando un ajuste personalizado y seguro. Si el empañamiento es una preocupación, el HB510PF está recubierto con nuestra tecnologia exclusiva para lentes anti empaño MAX6® de primera calidad y supera los requisitos de la prueba anti-empaño ANSI Z87.1. Además, la resistente lente de policarbonato filtra el 99.9 % de los dañinos rayos UV.

## Tintes Disponibles

| ITEM | Tinte | Recubrimiento | Resistencia a rayaduras | VLT % | Color de montura | Color de templo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HB510PF | Claro | MAX6™ Anti Empaño | ✓ | 90 | Carbón | Carbón |
| HB512PF | Gris | MAX6™ Anti Empaño | ✓ | 13 | Carbón | Carbón |

## Detalles

| | |
|---|---|
| Material | Policarbonato |
| Tinte/Color | Claro |
| Recubrimiento | MAX6™ Anti Empaño |
| Material de montura | Policarbonato |
| Color del marco | Carbón |
| Tipo de templo | Híbrido |
| Material de templo | Policarbonato |
| Color de templo | Carbón |
| Puente nasal | TPR |
| Sello | Caucho plástico térmico (TPR). |
| Correa | Extraíble |
| Templos intercambiables | correcto negro.png |
| Aditamentos incluidos | Correa elástica ajustable |
| VLT % | 90 |
| Rayos Ultravioleta 0-385 nm | U6 - 99% |

## Certificaciones

**ANSI Z87+** 1 2020 - Estándares de Alto Impacto.
**ISO 12312** 14%
**ANSI D3** Protección ocular contra salpicaduras de líquidos.
**ANSI D4** Protección ocular a la penetración del polvo.
**ANSI D5** Protección ocular a la penetración de partículas pequeñas de polvo.

## Empaque

**Empaque final:**
Empaque interior: 122 Docenas
Empaquetado en Dispensador interno
Caja con 144 Piezas

**Peso por caja:** 22.25 Lbs
**Dimensiones:** 52 x 49 x 34 cm
**Elaborado en:** Taiwán

## Aplicaciones

**Construcción**
*Hormigón*
Polvo y escombros de trabajos cotidianos

**Minería**

**Automotriz**
*Fabricación de neumáticos*
Recorte y retocado de goma

**Agropecuaria**
*Agricola*
-

**Petróleo y gas**

La información proporcionada en esta hoja es un panorama general del producto con base a sus caracteristicas generales, contiene información actualizada a la fecha de su publicación. La información contenida está desarrollada como una guía del producto y no debe ser considerado como una garantia o especificación de calidad. MCR Safety recomienda realizarla evaluación de los riesgos en el área de trabajo con su gefe de seguridad, asi como la identificación del equipo de protección personal que requiere su actividad. No realizar dichas evaluaciones o el uso inadecuado del producto puede ocasionar lesiones y/o accidentes.